



Reborn Card TOP (PCI)	
Versão	Top
Slot utilizavel	PCI 32 bit
Discos rigidos suportados	IDE / EIDE / ATA 66,100,133/SATA/SATA II
Dimensões	68mm X 30 mm
Computador requerido	IBM PC compativel / 80586 e acima com monitor colorido
Suporte a todos os tipos de BIOS	Sim (Award/ AMI/ Phoenix/ Intel/ e todas as BIOS OEM)
Plug and Play	Sim
Opções de instalação	Expressa / Customizada / via rede/sem necessidade de reinstalar o S.O
Tamanhos de discos rigidos	Suporta qualquer HDD sem limitação de tamanho
Recuperação instantânea para o sistema operacional	WIN 2000/ XP/ Server 2003/ Vista 32/ Vista 64/ WIN 7 32/ WIN 7 64, Linux em qualquer distribuição/versão.
Recuperação de backup para o sistema operacional	Todos os sistemas conhecidos atualmente
L CACHE-Suporte de Tecnologia	Sim (True 32 bits kernel technology. Suporta UDMA 66/100)
S-DATA Suporte de Tecnologia	Sim (Smart detecting the free space with dynamic technology)
Partição de inicialização múltipla	Sim (Suporta até 48 partições)
Partição de dados especificado	Sim (Suporta até 3 Partições de dados)
Controle de senhas	Sim (Administração/ Sistema de Partição/ Usuário/ Backup /Restore)
Recuperação de CMOS	Sim (Auto/ Manual/ Inteligente)
Seleção do modo de comutação de Backup	Sim (Mudar de Backup Restore para o modo de restauração instantânea)
Seleção de boot padrão	Sim (Via CMOS/ exclusivamente pelo Drive C/ A, C ou CDROM)
Bloqueio da partição de Boot	Sim
Auto seleção do atraso de inicialização	Sim (1 a 99 seg)
IDE HDD Clone	Suporta 1 a 7 Clonagens simultâneas
Clone por rede	Até 200 computadores simultâneos via rede
Pré restauração automática da Partição de inicialização ou auto limpeza	Sim (A cada reinicialização/ Diária/ Semanal/ Mensal/ Data especifica)
Permissão de seleção de SO	Sim
Proteção contra remoções físicas e lógicas	Sim (proteção contra remoção fisica, exclusão de partições ou alteração de configurações)
Wake up on lan	Sim
Clonagem de rede	Sim (Clonagem do HDD inteiro/ Partição/ Parametros)
Configuração do menu por titulo	Sim
Possibilidade de desinstalação da placa	Sim (O sistema Operacional permanece após desinstalação quando instalada pelo modo expresso)
Monitoramento remoto	Sim (acesso irrestrito do administrador e gerenciamento por IP, bloqueio de teclado, mouse e Internet)
Inventário	Sim (Hardware e/ou software)
Modo de recuperação remoto	Sim
Reinicialização e desligamento remoto	Sim
Instalação autônoma	Sim (Comando SMS - Mensagens)
Agendamento de tarefas automáticas	Sim (horário determinado pelo usuário)

1. **Tecnologia Restauração instantânea Patenteado em Taiwan (#095596) em 1997
2. **Melhor produto na COMDEX 2001 Las Vegas
3. **Prêmio melhor inovação em Genebra 2001e 2002
4. **Lenovo Computer parceiro na China de integração fornecido a partir do ano 2000-2011.
5. **Sócios da Chaintech motherboard Co.,
6. **NEC, Fujitsu Computers são parceiros de integração no Japão
7. **CE, FCC, EMI aprovados

CBM Business Bank
São Paulo - SP - Brasil
TEL: (5511) 3045-3909 / 9370-0608
Contato: Clarinda Machado